

Fahrzeugwerk
C. BLUMHARDT
Wuppertal-Vohwinkel

TYP LK 17

Gruppe **20**

Blumhardt

2200a



3-Achser · Kippbrücken-Aufbau

Nutzlast: 16 t

Fahrwerk

Art der Lenkung Drehgestell/Kugelkranz
Vorderachse } fest (angelenkt)
Mittelachse } mit Radausgleich
Hinterachse }
Größter Achseneinschlag 20°
Anzahl der Räder 6
(Zwillingsräder = 1 Rad) ..
Räderart Scheibenrad-Trilex
Radlagerung Kegelrollenlager
Anzahl der Reifen, vorn/hinten .. 2, 4/4/8
Reifengröße, vorn/hinten 12.00-20 S (9.00-20 v.)
Reifenluftdruck, vorn/hinten ... 7,0 atü (6,0 atü)
Reifenhüter auf Wunsch

Felgengröße, vorn/hinten 8,5-20 (6,5-20)
Radaufhängung, vorn Starrachse
Radaufhängung, hinten Starrachse
Federung, vorn Blattofeder/längs
Federung, hinten Blattofeder/längs
Stoßdämpfer keine
Bremsanlage-Hersteller verschiedene
Wirkungsweise der Bremse ... Druckluft/Sechsrad
Bremsstrommeldurchmesser 420 mm
Wirksame Gesamtbremsfläche . 2480 cm² je Achse
Bremskraftregler 3-stufig
Feststellvorrichtung Fallbremse/Handbremse
Schmiersystem Hochdruckfett

Rahmen und Aufbau

Rahmenart Kastenrahmen
Rahmenausführung Stahlprofil (geschweißt)
Rahmenhöhe 1350 mm (1300 mm)
(Oberkante über Standebene)
Kupplung für 2. Anhänger²⁾³⁾ .. auf Wunsch
Licht- und Bremsanschluß
für 2. Anhänger²⁾³⁾ auf Wunsch

Art des Aufbaues Kippbr./elektro-motor/
hydraulisch/Druckluft
Aufbau-Werkstoff Holz/Stahlblech
Innenmaße des Laderaumes³⁾
Länge 6500 mm
Breite 2300 mm
Höhe 600 mm
Pritschenhöhe, beladen/unbel. . 1410/1500 (1360/1450)

Maße und Gewichte

Maße

Radstand 3250 mm + 1400 mm
Spurweite, vorn/hinten 1880 mm
Länge über alles (m. Zuggabel) 8500 mm
Länge über alles (o. Zuggabel) 6650 mm
Breite über alles 2500 mm
Höhe über alles 2100 mm
Überhang, vorn 625 mm
Überhang, hinten 1985 mm
Ausladung der Zuggabel²⁾ ... 1950 mm
Höhe der Zugöse über
Standebene²⁾ 920 mm (840 mm)
Bodenfreiheit 490 mm (410 mm)
Kleinsten Wendekreis- ø 12,5 m

Gewichte

Zulässige Achslast, vorn 7350 kg
Zulässige Achslast, hinten 14700 kg
Zulässiges Gesamtgewicht ... 22000 kg
Leergewicht 5900 kg
Nutzlast, eff. 16100 kg
Fahrstellgewicht 3700 kg
Fahrstelltragfähigkeit 18300 kg

¹⁾ bei Omnibusaufbauten

²⁾ entfällt bei Sattelanhängern

³⁾ Entfällt bei Omnibusaufbauten