



**Kraftübertragung**

Kupplung ..... Fichtel & Sachs K 225  
 Kupplungs-Art ..... Reibungskupplung/Einscheiben/  
 trocken  
 Schaltgetriebe ..... ZF Friedrichshafen S 4-14  
 Schaltgetriebe-Art ..... Sperr-synchronisiert  
 Schaltgetriebe-Anordnung ..... mit Motor verblockt  
 Anzahl der Gänge ..... 4 V; 1 R  
 Übersetzungen Normal ..... i = 5,43/2,45/1,37/1,00-4,96  
 Berg ..... i = 5,43/2,98/1,69/1,00-4,96  
 Geräuscharme Gänge ..... 1, 2, 3 und 4. Gang  
 Synchronisierte Gänge ..... 1, 2, 3 und 4. Gang

Schalthebel-Anordnung ..... an der Lenksäule  
 Schaltungsart ..... Hebelschaltung über Gestänge  
 Getr.-Geh.-Ölfüllmenge ..... 1 Ltr.  
 Kraftübertragungselement ..... Gelenkwelle  
 Ausgleichsgetriebe ..... Kegelräder  
 Ausgl.-Getr.-Ölfüllmenge ..... 1,5 Ltr.  
 Antrieb der Halbachsen ..... Spiralkegelräder  
 Treibende Räder ..... Hinterräder  
 Übersetzung  
 Schaltgetriebe/Hinterräder ..... i = 4,88 oder 5,14  
 Schubübertragung ..... Blattfedern

**Räder und Bereifung, Lenkung**

Räderart ..... einteil. Stahlblech-Scheibenrad  
 Anzahl der Räder ..... 4  
 (Zwillingsräder = 1 Rad)  
 Anzahl der Reifen ..... vorn 2, hinten 4  
 Reifengröße ..... 6,00-16 XC e.Tr. Michelin  
 Reifenluftdruck ..... 4 atü  
 Felgenart ..... Tiefbett  
 Felgengröße ..... 4,5 E x 16  
 Radaufhängung, vorn ..... Einzelradaufhängung/Quer-  
 lenker  
 Radaufhängung, hinten ..... Starrachse  
 Federung, vorn ..... Schraubenfeder

**Fahrwerk**

Federung, hinten ..... Blattfeder/längs/Halbelliptik  
 und Stabilisator  
 Stoßdämpfer, vorn/hinten ..... Teleskopstoßdämpfer  
 Radsturz, belastet ..... 1° 30'  
 Spreizung, belastet ..... 6° 30'  
 Vorspur, belastet ..... 0-3 mm  
 Nachlauf, belastet ..... 1° 30'  
 Art der Lenkung ..... Vorderrad/Schneckentrieb  
 Lenkübersetzung ..... i = 1:24,01  
 Größter Radeinschlag ..... innen 40°, außen 30°  
 Lenksäulenordnung ..... links  
 Spurstange ..... 2-teilig  
 Kleinster Spurkreis-Ø ..... 11,8 m

**Bremsen**

Bremsanlage ..... Hanomag/Ate-Lockheed  
 Wirkungsweise der Fußbremse, vorn und hinten Servo  
 Wirksame Bremsfläche, ..... vorn 457 cm², hinten 457 cm²

Bremskraft-Übertragung ..... Öldruck  
 Bremsstrommel-Ø ..... 280 mm  
 Wirkungsweise d. Handbremse mech. auf Hinterräder

**Allgemeine Daten des Fahrgestells**

Radstand ..... 2900 mm  
 Spurweite, vorn ..... 1600 mm  
 Spurweite, hinten ..... 1444 mm  
 Bodenfreiheit ..... von 202 bis 185 mm

Bauchfreiheit ..... 160 mm  
 Rahmenausführung ..... Kastenprofil  
 Fahrgestell-Schmiersystem ..... Einzelschmierung

**Allgemeines**

**Achslasten und Gewichte**

Fahrgestellgewicht ..... 1245 kg  
 Achslast aus Fahrgestellgewicht  
 vorn 730 kg  
 hinten 515 kg  
 Fahrgestelltragfähigkeit ..... 2745 kg  
 Zul. Achslast, vorn ..... 1440 kg  
 Zul. Achslast, hinten ..... 2700 kg  
 Zul. Gesamtgewicht ..... 3990 kg  
 Leergewicht ..... 2250 kg  
 Nutzlast ..... 1740 kg  
 Brutto-Anhängelast  
 gebr./ungebr. .... 3300/1120 kg

**Sonstige Daten**

Höchstgeschwindigkeit ..... 78/74 km/h  
 Kraftstoffverbrauch  
 nach DIN 70030 ..... 10,6 l/100 km  
 Ölverbrauch ..... 0,1-0,15 l/100 km  
 Spez. Motordrehzahl ..... 2160/2270 U/min

**Maße**

	Ausführung	
	Hohes Dach	Niedr. Dach
Länge über alles	5340 mm	
Breite über alles	2040 mm	
Höhe über alles		2450 mm
Hohes Dach	2590 mm	
Überhang, vorn	896 mm	
Überhang, hinten	1544 mm	
Ausladung d. Anhängerkuppl.	175 mm	
Wendekreis-Ø	12,8 m	
Innenmaß des Laderaumes		
Länge	3250 mm	
Breite	1895 mm	
Höhe		
Hohes Dach	1775 mm	1635 mm

**Zubehör**

Scheinwerfer ..... Einbauscheinwerfer 170 Ø  
 Heilla AE 174  
 Standlicht ..... im Scheinwerfer eingebaut  
 (asymmetrisch)  
 Abblenden ..... Fußabblendschalter  
 Fahrtrichtungsanzeiger ..... Blinkleuchten  
 Öldruckanzeiger ..... Öldruckkontrollschalter  
 Ladestromanzeiger ..... rote Kontrolleuchte  
 Geschwindigkeitsmesser ..... 140 Ø, VDO

**Sonderausrüstungen:**

Seitliche Tür zum Laderaum / Durchgang zum Fahrerhaus /  
 Schiebefüßen mit Schiebefenstern / Notsitz für zweiten Beifahrer

Laut VDA-Revers technische Daten entsprechend DIN 70020 und DIN 70030

Nummer(n) der allgemeinen Betriebserlaubnis: